

## RAMPE PENTE UNIVERSELLE




### Description

Rampe en aluminium permettant le passage de poussettes, fauteuils roulants, scooters, etc. Son revêtement antidérapant et sa solidité en font un produit de qualité, adapté pour franchir des marches jusqu'à 18 cm pour une installation mobile, avec une pente de 15%, ou 6 cm pour une installation fixe, avec une pente de 5%.

Pour un usage fixe, pensez à bien fixer votre rampe en la vissant grâce aux percements prévus à cet effet. Pour un usage mobile, il est recommandé d'utiliser un carillon.

### Caractéristiques :

- Peut s'utiliser comme rampe mobile ou fixe
- Charge supportée : 300 kg
- En aluminium naturellement résistant
- Rebords pour plus de sécurité
- Surface antidérapante
- Existe en 5 dimensions
- Angles arrondis
- Deux percements pour une fixation aisée
- Renforts soudés à partir de longueur 1m50



Référence	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Poids (kg)	Hauteur à franchir	
				si fixe (cm)	si mobile (cm)
RAM003	40	75	3	2	6
RAM004	80	75	7	4	8
RAM016	100	75	8	5	10
RAM005	120	75	9	6	12
RAM015	150	75	14	7.5	15
RAM006	200	75	22	10	20



## RAMPE PENTE UNIVERSELLE

### Informations :

Les 2 critères pour qu'une rampe amovible ne soit pas soumise à dérogation :

- Pente jusqu'à 10 % pour une longueur inférieure ou égale à 2 m
- Jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0.50 m

Dans le cadre de la réglementation accessibilité des ERP, un carillon d'appel est obligatoire et doit être positionné entre 0.90 et 1.30m de hauteur et à plus de 40 cm d'un coin de mur.